

### Beschreibung

Halbtransparentes Montagepapier mit hoher Dimensionsstabilität und Feuchtigkeitsresistenz, für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

### Haftklebstoff

Naturkautschuk, mittlere Klebkrafteinstellung.

### Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen sowohl nach der Trocken- als auch nach der Naßverklebungsmethode. Auf Grund der hohen Dimensionsstabilität besonders für die Übertragung großer Schriften und Symbole mit exakter Positionierung geeignet.

Das Montagepapier ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

### Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Folie mit Klebstoff)	0,110 mm
<b>Gewicht*</b> (mit Klebstoff)	100 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl)	4 N/25 mm
<b>Reißfestigkeit</b> trocken	
längs	5,4 N/15 mm
quer	3,5 N/15 mm
<b>Reißfestigkeit</b> nass, längs	2,5 N/15 mm
<b>Reißdehnung</b>	13,5%
<b>Lagerfähigkeit**</b>	6 Monate
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +10°C

\* Durchschnittswert      \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de) - Internet: <http://www.orafol.de>