

Beschreibung

Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, mit fein genarbter Oberfläche für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Polyacrylat-Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen. Auch nach Verklebungszeiten von mehr als 6 Monaten ist eine rückstandsfreie Ablösbarkeit ohne wesentlichen Klebkraftanstieg möglich. Die hohe Dehnfestigkeit des Folienmaterials gewährleistet eine exakte Positionierung. Die Montagefolie ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

Technische Daten

Dicke* (Folie mit Klebstoff)	0,155 mm
Gewicht* (Folie mit Klebstoff)	110 g/m ²
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl)	2 N/25 mm
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) längs quer	min. 25 MPa min. 25 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527) längs quer	min. 500% min. 700%
Lagerfähigkeit**	1 Jahr
Verklebungstemperatur	> +10°C

* Durchschnittswert

** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de - Internet: <http://www.orafol.de>